

Załącznik nr 1 do rysunku 2c

Krzesło tapicerowane

• Rama krzesła wykonana z litego drewna bukowego. • Łączyna boczna wykonana ze sklejki kształtowej bukowej min. 14 warstwowej, o grubości ok. 20 mm. • Oskrzynia wykonana ze sklejki kształtowej bukowej min. 13 warstwowej, o grubości ok. 18 mm. • Poduszka siedziska wykonana ze sklejki o grubości ok. 10 mm oraz z gąbki T-35 o grubości formatki 40 mm. • Siedzisko przykręcane do ramy za pomocą wkrętów UW 3.5x13 KB oraz kątowników 15x15. Poduszka oparcia wykonana ze sklejki o grubości ok. 5 mm oraz gąbki oparcia T-25 o grub. 35 mm – przód i 10 mm - tył oparcia. Podstawowe wymiary: • Wysokość całkowita 950 mm • Wysokość siedziska 458 mm • Głębokość siedziska 415 mm • Szerokość siedziska 460 mm • Rama krzesła wykonana z litego drewna bukowego, polerowanego i lakierowanego. • Rama krzesła szlifowana i lakierowana odpornym na ścieranie lakierem poliuretanowym. • Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. • Nogi zabezpieczone filcowymi stopkami, które chronią podłogę przed zarysowaniem.

TAPICERKA: MATERIAŁ

KOLOR: KREM

DREWNO: BUK

KOLOR: CIEMNY ORZECH

